

Gelcoat Liquid Sanding - Surface Preparation -

Produktbeschreibung

Menzerna Marine Gelcoat Liquid Sanding ist ein flüssiges Schleifpapier für die Marine Anwendung, insbesondere für Gelcoat. Es entfernt sehr starke Verschmutzungen und Verkroidungen. Es schafft die ideale Basis zum Polieren und ist auch an Reparaturstellen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Produktgruppe: Marine Kategorie: Surface Preparation Lagerung: 5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden Farbe: Grau Gebinde: 1L: 24010.261.080	Chemische Hinweise: Dichte: ca. 1,1- 1,3 kg/l Viskosität: 5 – 15 Pa*s
	Technische Hinweise: Schleifwirkung: P800- P1200 Verwenden mit: Lammfell Pads oder Schleifvlies (per Hand) Optional: Heavy Cut Foam Pad Drehzahlempfehlung: Rotativ: niedriger Drehzahlbereich Druckempfehlung auf Poliermaschine: Hoher Druck



Vorteile

- Hochwertiges Schleifpulver, sehr leicht zu verarbeiten
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Sauberes Schliffbild auch an Rundungen

Anwendungsempfehlung

1. Vor der Anwendung: Oberfläche reinigen.
2. Flasche schütteln und Produkt auf das Pad oder Schleifvlies geben. Hier beachten: je größer das Pad (bzw. Schleifvlies), desto mehr Gelcoat Liquid Sanding verwenden.
3. Zur Oberflächenvorbereitung, Menzerna Lammfell Pads (optional: Menzerna Heavy Cut Foam Pad) zusammen mit einer rotativen Poliermaschine oder ein Schleifvlies per Hand nutzen.
4. Arbeiten Sie bei Verwenden einer rotativen Poliermaschine im Kreuzgang und per Hand mit kreisenden Bewegungen. Bei der Anwendung des Gelcoat Liquid Sanding arbeiten Sie mit niedriger Drehzahl und üben starken Druck aus.

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com

5. Arbeiten Sie das Produkt so lange aus bis der Dreck auf der Oberfläche entfernt ist.
6. Nach dem Verarbeiten können Sie die Rückstände mit einem Mikrofasertuch entfernen.
7. Die Oberfläche ist nun vorbereitet und es kann mit dem Gelcoat Premium One-Step Polish die Polierspuren beseitigt werden.

Menzerna Marine System

	Surface Preparation	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Premium System	Liquid Sanding	Premium One Step Polish		Premium Gloss	Premium Protection
Polierwerkzeug	Lammfell Pads	Heavy Cut Foam Pad oder Lammfell Pads		Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com