

**EM 235**  
Medium Cut

**Produktbeschreibung**

Menzerna EM 235 ist speziell für das einstufige, robotergestützte Polieren von Aluminium entwickelt. Bietet eine hervorragende Wärmeableitung. Sorgt sehr schnell für eine eloxalgeeignete Oberfläche bei minimaler Staubentwicklung und Verschmutzung.

<b>Allgemeine Hinweise:</b>		<b>Chemische Hinweise:</b>	
Produktgruppe:	Emulsion	Dichte:	ca. 1,3 kg/l
Kategorie:	Medium Cut	Viskosität:	3 - 6 Pa*s
Lagerung:	5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden	Fettgehalt:	-
Farbe:	Weiß	<b>Technische Hinweise:</b>	
Gebinde:		Polierwerkzeug:	Baumwolle
Hobbock, 30 Liter	20949.220.001		
Aricon TC7 Container	20949.506.001		
Container, ca. 1,2 t	20949.515.001		

**Anwendungsempfehlung**

Die Emulsion EM 235 ist geeignet für folgende Oberflächen:

- Aluminium
- Lack
- Kunststoff/ Composites

**Menzerna Emulsionen- Programm**

	Super Heavy Cut	Heavy Cut	Medium Cut	Finish	Super Finish
Aluminium	AVM 45	EM 246GD	<b>EM 235</b>	PE F3151	PE 25D
Messing		P 421		PE F 88	PE 25D
Edelstahl	AVM 45	EM 246GD	PE F 86	PE F 88	PE 25D
Edelmetalle					
Lack		PE 75	PE 57 E		PE R10
Plastik/ Composites		PE 75	<b>EM 235</b>		

**Hinweis:**

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

**So finden Sie uns:**

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com