

Produktbeschreibung

Sealing Wax Protection überzeugt jetzt mit verbesserter Rezeptur. Die Versiegelung ist schnell und einfach anzuwenden, sorgt in kürzester Zeit für einen brillanten Glanz und schützt den Klarlack zuverlässig vor Umwelteinflüssen.

Abtrag:	-										
Glanz:											10+

Farbe:	Weiß
Dichte:	1,0 kg/l
Lagerung:	5-30 °C, Frost und direkte Sonne vermeiden
Anwendung:	Rotativ, orbital, von Hand
Drehzahlempfehlung:	800 - 1000 U/min
Maximale Schliffentfernung:	-
Pad Empfehlung:	-
Haltbarkeit Versiegelung:	Mehrere Wochen

Pad Empfehlung:
- Premium Wax Foam Pad
- Premium Mikrofasertuch

Anwendungsempfehlung

1.	Groben Schmutz gründlich von der Oberfläche entfernen bzw. polieren.
2.	Schütteln Sie die Flasche und geben Sie 3 (ø95 mm) -7 (ø180 mm) erbsengroße Tropfen APO45 auf das Polierpad oder Ihr Premium-Mikrofasertuch
3.	Tragen Sie eine dünne und gleichmäßige Schicht auf das gesamte Teil auf.
4.	Sofort nach dem Auftragen mit einem sauberen Mikrofasertuch polieren, bis keine Rückstände mehr sichtbar sind.
5.	Behandeln Sie nun den nächsten Teil Ihres Autos, bis Sie alle Einzelteile behandelt haben.
6.	Ihre Oberfläche erhält einen brillanten Tiefenglanz und ist geschützt.

Das Menzerna-System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC 1000	MCP 2000	FF 3000	Power Lock Ultimate, Liquid Carnauba, Sealing Wax Protection IF
	HCC 1100	MCP 2400	SF 3500	
		MCP 2500	SFP 3800	
Premium- Produkte	SHCC 300			
	Cut Force Pro			
	One-Step Polish 3in1			

Gebindegrößen

Flasche, Kunststoff, 250 ml	22080.281.001
Flasche, Kunststoff, 1 Liter	22080.261.001
Weitere Gebinde auf Anfrage	

Mehr Informationen zu den Produkten unter:



Instagram



YouTube



Menzerna.de

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung unseres Produktes, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Es gelten unsere AGB für dieses Produkt, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen.

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com