

Heavy Cut Compound 400

- Performance Compound -

Produktbeschreibung

Menzerna Heavy Cut Compound 400 (HCC 400) ist die innovative Schleifpolitur für moderne Automobil-Klarlacke. HCC 400 beseitigt Schleifspuren sowie Gebrauchsspuren in kürzester Zeit und garantiert eine glänzende Oberfläche.

<p>Allgemeine Hinweise:</p> <p>Produktgruppe: Heavy, Medium, Finish</p> <p>Kategorie: Premium</p> <p>Cut: 8</p> <p>Gloss: 8</p> <p>Anwendung: Detailing/ Lackiererei</p> <p>Lagerung: 5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden</p> <p>Farbe: Weiß</p> <p>Gebinde: 250 ml: 22759.281.001 1 L: 22759.261.001 1 Kg: 22759.260.001</p>	<p>Chemische Hinweise:</p> <p>Dichte: 1,1 kg/l</p> <p>Viskosität: 9-15 Pas</p>	
<p>Technische Hinweise:</p> <p>Max. Schliffentfernung: P1500 mit Lammfell P2000 mit Pad</p> <p>Verwenden mit: Lammfell, Heavy Cut Foam Pad, Medium Cut Foam Pad, Soft Cut Foam Pad</p> <p>Anwendung: Rotativ: 800-1200 U/min Exzentrisch: Abh. vom Hersteller</p>		

Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und geringe Produktmenge auf das Polierpad auftragen. (Ein erbsengroßer Tropfen reicht für eine Fläche von ca. 40x40 cm aus)
3. Bei starken Gebrauchsspuren Menzerna Heavy Cut Foam Pad oder Menzerna Lammfell verwenden. Bei einem neuen oder trockenen Pad genügend Politur verwenden, damit keine starken Hologramme entstehen.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang. Zu Beginn des Polierens leichten Druck ausüben. In den letzten Arbeitsgängen den Druck wegnehmen und die Geschwindigkeit der Poliermaschine um 10% erhöhen.
5. Bei sehr trockenen Lacken etwas Wasser auf die Oberfläche sprühen, um ein Stauben der Politur zu vermeiden.
6. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
7. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch entfernen.
8. Je nach Oberflächen-Anspruch: Die Menzerna HCC400 mit dem Soft Cut Foam Pad oder eine Menzerna Finish-Polituren anwenden, um eine hochglänzende Oberfläche zu erreichen.

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Hier geht's zum
Anwendungsvideo:



So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com

Menzerna System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Alternative- Produkte	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Premium- Produkte	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
Premium Pads	One-Step Polish 3in1			
	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com