


Medium Cut Polish 2400 - Liquid+ Medium Polish -

Produktbeschreibung

Menzerna Medium Cut Polish 2400 (MCP 2400) Liquid+ ist eine hochwirksame Politur für Automobil-Klarlacke. Menzerna MCP 2400 Liquid+ ermöglicht eine einfachere Handhabung bei trockenen Lacksystemen im Medium Polish Prozess bei herausragender Performance hinsichtlich Glanz und Schlifffentfernung.

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| Allgemeine Hinweise: | | Chemische Hinweise: | |  |
| Produktgruppe: | Medium Cut | Dichte: | 1,1 kg/l | |
| Kategorie: | Alternative | Viskosität: | 6-11 Pas | Technische Hinweise: |
| Cut | 5 | Max. Schlifffentfernung: | P3000 | |
| Gloss: | 8 | Verwenden mit: | Medium Cut Foam Pad Heavy Cut Foam Pad Lammfell | |
| Anwendung: | Detailing/ Lackiererei | Drehzahl: | Rotativ: 800-1200 U/min Exzentrisch: Abh. vom Hersteller | |
| Lagerung: | 5-30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden | | | |
| Farbe: | Weiß | | | |
| Gebinde: | 250 ml: 22923.281.001 1 L: 22923.261.001 | | | |

Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und geringe Produktmenge auf das Polierpad auftragen.
(Ein erbsengroßer Tropfen reicht für eine Fläche von ca. 40x40 cm aus)
3. Zur Beseitigung von Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen, Wasch- und Gebrauchsspuren Menzerna Medium Cut Foam Pad verwenden. Um etwas mehr Cut zu erzielen, Menzerna Lammfell oder Heavy Cut Foam Pad benutzen. Bei einem neuen oder trockenen Pad genügend Politur verwenden, damit keine starken Hologramme entstehen.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang.
Zu Beginn des Polierens leichten Druck ausüben. In den letzten Arbeitsgängen den Druck wegnehmen und die Geschwindigkeit der Poliermaschine um 10% erhöhen.
5. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch entfernen.
7. Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren sind nun entfernt.
Um Hologramme zu beseitigen und eine perfekt glänzende Oberfläche zu erreichen, verwenden Sie nun ein Menzerna Finish Produkt.

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

Menzerna System

| | 1. Heavy Cut | 2. Medium Cut | 3. Finish | 4. Protection |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Standard- Produkte | HCC1000 | MCP2500 | FF3000 | Power Lock Ultimate |
| Alternative- Produkte | HCC1100 | MCP2400 | SF3500 | Liquid Carnauba |
| | | MCP2200 | SFP3800 | Sealing Wax |
| Premium- Produkte | SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE | | Power Protect Ultra 2in1 | |
| | HCC400/ HCC400 GREEN LINE | | | |
| Premium Pads | One-Step Polish 3in1 | | | |
| | Wool/ Heavy Cut Pad | Medium Cut Foam Pad | Soft Cut Foam Pad | Wax Foam Pad |

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com