

## Final Finish 3000 - Classic Swirl Remover -

### Produktbeschreibung

Menzerna Final Finish 3000 (FF 3000) ist eine vielseitige Hochglanzpolitur für alle Automobil-Klarlacke. FF 3000 entfernt Polierspuren und garantiert perfekten Tiefenglanz.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Allgemeine Hinweise:</b></p> <p>Produktgruppe: Finish<br/>                 Kategorie: Standard<br/>                 Cut: 3<br/>                 Gloss: 9<br/>                 Anwendung: Detailing/ Lackiererei<br/>                 Lagerung: 5-30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden<br/>                 Farbe: Weiß<br/>                 Gebinde: 250 ml: 22029.281.001<br/>                 1 L: 22029.261.001</p> | <p><b>Chemische Hinweise:</b></p> <p>Dichte: 1,0 kg/l<br/>                 Viskosität: 9-15 Pas</p> <p><b>Technische Hinweise:</b></p> <p>Max. Schliffentfernung: Hologrammentfernung<br/>                 Verwenden mit: Soft Cut Foam Pad<br/>                 Medium Cut Foam Pad<br/>                 Drehzahl: Rotativ: 800-1200 U/min<br/>                 Exzentrisch: Abh. vom Hersteller</p> |
|---|---|



### Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und geringe Produktmenge auf das Polierpad auftragen. (Ein erbsengroßer Tropfen reicht für eine Fläche von ca. 40x40 cm aus)
3. Zur Beseitigung feiner Kratzer, Schatten, Schlieren und Hologrammen Menzerna Soft Cut Foam Pad verwenden. Um etwas mehr Cut zu erzielen, Medium Cut Foam Pad benutzen. Bei einem neuen oder trockenen Pad genügend Politur verwenden, damit keine Hologramme entstehen.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang. Um ein perfektes Finish zu erreichen, empfehlen wir eine exzentrische Poliermaschine. Zu Beginn des Polierens leichten Druck ausüben. In den letzten Arbeitsgängen den Druck wegnehmen und die Geschwindigkeit der Poliermaschine um 10% erhöhen.
5. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch entfernen.
7. Feiner Kratzer, Schatten, Schlieren und Hologrammen sind nun entfernt. Ihre Oberfläche verfügt über einen strahlenden Glanz und kann nun mit einem Menzerna Protection Produkt versiegelt werden.

Hier geht's zum  
Anwendungsvideo:



#### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

#### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
 office@menzerna.com

## Menzerna System

|                       | 1. Heavy Cut                | 2. Medium Cut       | 3. Finish                | 4. Protection       |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Standard- Produkte    | HCC1000                     | MCP2500             | <b>FF3000</b>            | Power Lock Ultimate |
| Alternative- Produkte | HCC1100                     | MCP2400             | SF3500                   | Liquid Carnauba     |
|                       |                             | MCP2200             | SFP3800                  | Sealing Wax         |
| Premium- Produkte     | SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE |                     | Power Protect Ultra 2in1 |                     |
|                       | HCC400/ HCC400 GREEN LINE   |                     |                          |                     |
| Premium Pads          | One-Step Polish 3in1        |                     |                          |                     |
|                       | Wool/ Heavy Cut Pad         | Medium Cut Foam Pad | Soft Cut Foam Pad        | Wax Foam Pad        |

### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
 office@menzerna.com