

PO 85U Super Finish

Produktbeschreibung

Für die automatisierte oder manuellen Anwendung. Menzerna PO 85U übertrifft Alles. Erzeugt ultimativen Spiegelglanz („Klavieroptik“).

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Allgemeine Hinweise: | | Chemische Hinweise: | |
| Produktgruppe: | Politur | Dichte: | ca. 1 kg/l |
| Kategorie: | Super Finish | Viskosität: | 5 – 10 Pa*s |
| Lagerung: | 5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden | Fettgehalt: | - |
| Farbe: | Weiß | Technische Hinweise: | |
| Gebinde: | | Polierwerkzeug: | Mittelhartes oder weiches Pad |
| Eimer, 5 Liter | 22029.201.001 | | |
| Hobbock, 30 Liter | 22029.220.001 | | |

Anwendungsempfehlung

Die Politur PO 85U ist geeignet für folgende Oberfläche:

- Lack

Menzerna Emulsionen- Programm

| | Super Heavy Cut | Heavy Cut | Medium Cut | Finish | Super Finish |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|----------|--------------|
| Aluminium | AVM 45 | EM 246GD | EM 235 | PE F3151 | PE 25D |
| Messing | | P 421 | | PE F 88 | PE 25D |
| Edelstahl | AVM 45 | EM 246GD | PE F 86 | PE F 88 | PE 25D |
| Edelmetalle | | | | | |
| Lack | | PE 75 | PE 57 E | | PE R10 |
| Plastik/ Composites | | PE 75 | EM 235 | | |

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com