

## EM 235

### Produktbeschreibung

Produktgruppe: Emulsion  
 Kategorie: Medium Cut Compound  
 Farbe: Weiß  
 Polierwerkzeug: Baumwolle

**Empfohlen für:**  
 ✓ Aluminium  
 ✓ Lack  
 ✓ Kunststoff/Composites

Menzerna EM 235 ist speziell für das einstufige, robotergestützte Polieren von Aluminium entwickelt. Bietet eine hervorragende Wärmeableitung. Sorgt sehr schnell für eine eloxalgeeignete Oberfläche bei minimaler Staubentwicklung und Verschmutzung.

### Prozessempfehlungen

Ausgangsoberfläche	Super Heavy Cut	Heavy Cut	Medium Cut	Finish	Super Finish	Endoberfläche
Aluminium	Rohteil		EM 235			Eloxalfähig
	Feine Drehspuren		EM 235	➔	PE 25D	Hochglänzend
	Schliff P400		EM 235	➔	PE 25D	Eloxalfähig Hochglänzend

### Menzerna Emulsionsprogramm

	Super Heavy Cut	Heavy Cut	Medium Cut	Finish	Super Finish
Aluminium	AVM 45	EM 246GD	<b>EM 235</b>	PE F3151	PE 25D
Messing		P 421		PE F 88	PE 25D
Edelstahl	AVM 45	EM 246GD	PE F 86	PE F 88	PE 25D
Edelmetalle					
Lack		PE 75	PE 57 E		PE R 10
Kunststoff		PE 75	EM 235		

**Gebinde:** Hobbock, 30 Liter (20949.220.001)  
 Aricon TC7 Container (20949.506.001)  
 Container, ca. 1,2 to. (20949.515.001)

**Fettgehalt:** -  
**Visk.:** 3 – 6 Pa\*s  
**Dichte:** ca. 1,3 kg/l  
**Lagerung:** 10°C – 30°C

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### So finden Sie uns:

**Menzerna Polishing Compounds**  
 GmbH & Co KG  
 Industriestrasse 25  
 D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
 Fax: +49-7222-9157-10  
 office@menzerna.com