

PE 57E

Produktbeschreibung

Produktgruppe:	Emulsion	Empfohlen für: ✓ Lack
Kategorie:	Medium Cut Compound	
Farbe:	Weiß	
Polierwerkzeug:	Baumwolle	

Menzerna PE 57E ist eine hochwertige, speziell auf Lacke abgestimmte Emulsion mit guter Wärmeableitung.

Prozessempfehlungen

Ausgangsoberfläche	Super Heavy Cut	Heavy Cut	Medium Cut	Finish	Super Finish	Endoberfläche
Lack PU-Lack, Schliff P1000			PE 57E	➔	PE R10	Spiegelglänzend Lack

Menzerna Emulsionsprogramm

	Super Heavy Cut	Heavy Cut	Medium Cut	Finish	Super Finish
Aluminium	AVM 45	EM 246GD	EM 235	PE F3151	PE 25D
Messing		P 421		PE F 88	PE 25D
Edelstahl	AVM 45	EM 246GD	PE F 86	PE F 88	PE 25D
Edelmetalle					
Lack		PE 75	PE 57E		PE R10
Kunststoff		PE 75	EM 235		

Gebinde: Hobbock, 30 Liter (21034.220.001)
Aricon TC7 Container (21034.506.001)
Container, ca. 1,2 to. (21034.515.001)

Fettgehalt: -
Visk.: 5 – 11 Pa*s
Dichte: ca. 1,3 kg/l
Lagerung: 10°C – 30°C

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds
GmbH & Co KG
Industriestrasse 25
D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
Fax: +49-7222-9157-10
office@menzerna.com