Lackierte Oberflächen und Kunststoffe
Polierpasten

menzerna
polishing compounds

FESTPASTEN	HEAVY CUT	MEDIUM CUT	FINISH	SUPER FINISH
	GW18 Art.-Nr. 12001 entfernt zügig Kratzer und Oberflächenfehler. Verhindert durch spezielle Fettbindung ein zu starkes Erwärmen von Lack- und Plastikoberflächen.	**P204** Art.-Nr. 07936 ist insbesondere für das Polieren von harten Lacken geeignet. Liefert Abrasivität und erzeugt einen sehr hohen Glanzgrad.	**GW16** Art.-Nr. 12002 ist das Flagschiff des Menzerna Festpasten-programms. Als Produkt in der einstufigen Anwen-dung unübertroffen in Abrasivität und Glanz.	**P175** Art.-Nr. 07984 ist eine superfeine, viel-seitig anwendbare Hoch-glanzpaste. Sorgt für eine tiefglänzende, strichfreie Oberfläche.
Polierscheibe:	Baumwolle	Baumwolle	Baumwolle	Abklärscheibe
Farbe:	Beige	Orange	Beige	Gelb
Fettgehalt:	Fett	Mittel	Fett	Trocken
Geeignet für:	Lack, Plastik/Composites	Lack, Plastik/Composites	Lack, Plastik/Composites	Aluminium, Messing/ NE-Metalle, Edelstahl, Lack, Plastic/Composites
Ergebnis:	Schnelle und gründliche Beseitigung des Fehlerbildes/ der Schleifspuren.	Gleichmäßige Oberfläche ohne tiefe Kratzer.	Oberfläche mit Spiegelglanz.	Brillante, tiefglänzende Oberfläche.

EMULSIONEN	HEAVY CUT	MEDIUM CUT	SUPER FINISH	Salbe MEDIUM CUT	Politur SUPER FINISH
	PE 75 Art.-Nr. 21988 liefert schnell Abrasivität und erzeugt einen schönen Glanzgrad speziell auf här-teren Lacken.	**PE 57E** Art.-Nr. 21034 ist eine hochwertige, speziell auf Lacke abge-stimmte Emulsion mit guter Wärmeableitung.	**PE R10** Art.-Nr. 20871 erzeugt im automatisierten Produktionsprozess schönsten Hochglanz.	**AS 61** Art.-Nr. 14033 ist eine vielfach bewährte Salbe für den Einsatz auf Flachbettpoliermaschinen. Überzeugt mit sehr gutem Abtrag bei gleichzeitig ho-hem Glanz und guter Wär-meableitung.	**PO 91L** Art.-Nr. 22106 erzeugt höchsten Glanz. **PO 85U** Art.-Nr. 22029 übertrifft Alles. Erzeugt ultimativen Spiegelglanz („Klavieroptik"). **SFP 3800** Art.-Nr. 22992 für maximalen Tiefenglanz.
Polierscheibe:	Baumwolle	Baumwolle	Abklärscheibe	Baumwolle	Mittelhartes/weiches Pad
Farbe:	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Geeignet für:	Lack, Plastik/Composites	Lack, Plastik/Composites	Messing/NE-Metalle, Lack, Plastik/Composites	Lack, Plastik/Composites	Lack, Plastik/Composites
Ergebnis:	Schnelle und gründliche Beseitigung des Fehler-bildes/der Schleifspuren.	Gleichmäßige Oberfläche ohne tiefe Kratzer.	Brillante, tiefglänzende Oberfläche.	Gleichmäßige Oberfläche ohne tiefe Kratzer.	Brillante, tiefglänzende Oberfläche.

PROZESSEMPFEHLUNGEN*

FESTPASTEN

Ausgangs-oberfläche	HEAVY CUT	MEDIUM CUT	FINISH	SUPER FINISH	Endoberfläche
PE-LACK, Schliff P600	GW18			P175	Spiegelglänzend
PU-LACK, Schliff P600		P 204		P175	Spiegelglänzend
PE-LACK, Schliff P800		P 204		P175	Spiegelglänzend
PU-LACK, Schliff P800			GW 16		Hochglänzend
			GW 16	P175	Spiegelglänzend
			GW 16/P175	Politur SFP3800	Tief spiegelglänzend

EMULSIONEN

Ausgangs-oberfläche	HEAVY CUT	MEDIUM CUT	SUPER FINISH	Endoberfläche
PE-LACK, Schliff P600	PE 75		PE R10	Spiegelglänzend
PU-LACK, Schliff P600	PE 75	Salbe AS 61	PE R10	Spiegelglänzend
PE-LACK, Schliff P800	PE 75	PE 57E	PE R10	Spiegelglänzend

SALBE & POLITUREN

Ausgangs-oberfläche	HEAVY CUT	MEDIUM CUT	SUPER FINISH	Endoberfläche
PU-LACK, Schliff P800		AS 61	PO 91L	Tief spiegelglänzend
		AS 61	PO 85U	Besonders tief spiegelglänzend

*Die dargestellten Prozessempfehlungen wurden nach bestem Wissen erstellt. Diese decken die Mehrheit aller gängigen Praxisanwendungen ab. Für weitere Anwendungen stehen ergänzende Produkte zur Verfügung.

KONTAKT: industry@menzerna.com, www.menzerna.com